

ラドコンジェット

名 称 無機質浸透性コンクリート改質防水剤・保護剤

特 徴 浸透(塗布⇒乾燥⇔散水)させるだけで漏水、エフロ発生を抑制します。
無色・透明・無臭気のクラック専用防水剤及び止水剤

主 成 分 けい酸ナトリウム(けい酸塩系) 水溶性(強アルカリ性 pH11.23・比重 1.22)

内 容 量 330ml(主成分原液量300ml) 内部圧力ガス(LPG 30ml) 火気厳禁

危
険



危険有害性情報

- 可燃性、引火性の高いエアゾール ●重篤な皮膚の薬傷・目の損傷
- 極めて可燃性、引火性の高いガス ●眠気やめまいの恐れ
- 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ

[予防策]

●すべての安全注意を読み理解するまで使用しないでください
より詳細な情報は製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
●熱、花火、裸火等高温物のような着火源から遠ざけてください。禁煙です。●加圧容器のため、使用後穴を開けたり燃やしたりしないでください。●裸火または高温の白熱体に噴射しないでください。●保護手袋および保護眼鏡、保護面等の保護具を着用し、目、粘膜、皮膚等へかからないようにしてください。●ミストを吸入にしないでください。●屋上または換気のよい場所で使用してください。●吸入、飲用しないでください。用途以外には使用しないでください。

[対応]

●皮膚や髪にかかった場合は直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚や髪を流水またはシャワーで洗ってください。
●皮膚刺激を生じた場合、医師の診断、手当を受けてください。
●目に入った場合は、水で数分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。

●その後も洗浄を続け、目の刺激が続く場合は、医師の診断、手当を受けてください。●飲み込んだ場合は、口をすすぎ、直ちに医師の診察を受けてください●気分が悪い時は、医師に連絡してください。●取り扱った後、手を洗ってください。

[保管]

●日光から遮断し、50℃を超える温度に暴露しないでください。特に暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の近くに置くと破裂、爆発のおそれがあり危険です。
●涼しいところ、換気のよい場所で保管してください。
●子供の手の届かないところに保管してください。
●缶がさびると破裂の原因になるので、水回りや、湿気の多い場所には置かないでください。

[保管]

●捨てるときは使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各自治体の法令に従って廃棄してください。

[使用上の注意]

●1回で使い切ってください。万一残った場合には、ノズルの詰まりを防ぐため、ボタンをはずし水に漬けておいてください。●作業環境は5℃~40℃で使用してください。(5℃以下での作業はさけて下さい。)
●強アルカリ(ph11.7)のため、ガラス、アルミニウム、タイル、塗装、石材に関しては保護養生を行ってください。

[施工方法]

1. スプレー後ベタツキが無くなる程度、乾燥してください。(スプレー後の乾燥時間は、季節により違いがあります。)
2. スプレー後の散水処理は、塗布量と同量の散水を行ってください。3. 散水する場合は、直接クラックへの散水は避けてクラック周辺に散水して下さい。2回目・3回目の散水も、クラック周辺に散水を行って下さい。4. エアースプレーによる施工に際しては、クラックの長さ12m/缶前後を目安としてスプレーして下さい。

[施工の注意]

1. コンクリートクラック部分はワイヤーブラシ、掃除機等で清掃し、施工部分は完全に乾燥しているか確認してから施工して下さい。2. 施工部分がオイル他、塗膜及び撥水性の成分がある場合は、洗浄または剥離・ケレン等の処置を行って下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPG